

Vestlus

Koostada rakendus kahe tegelase dialoogi esitamiseks. Eelnevalt moodustada kaks loendit, kuhu salvestada osaliste tekstid.

Kirjeldus:

Dialoogi alustab üks osalistest öeldes esimese teksti oma loendist, teine vastab oma loendi esimese repliigiga. Tegevust korratakse nii kaua, kui kõik tekstid on ära öeldud. Kasutada tuleks muutujat järjenumbri meespidamiseks. Ühe spraidi skriptist algab tegevus, teise spraidi teksti esitamiseks väljastatakse teade ja oodatakse, kuni vastus on näidatud.

Andmed: kaks tegelast (spraiti), loendid tekstid1 ja tekstid2, j (loendur).

Esialgu võib kõiki tekste kuvada sama aja jooksul, hiljem proovida teksti kuvamise aeg panna sõltuma teksti pikkusest: $aeg = baasaeg + repliigi_pikkus / k$. Sobiva baasaja ja k väärtuse (5 ... 20) saab leida proovimise teel.



```
j = 1
kordus tekstid1.pikkus korda
  ütletekstid1(j)
  teavita vasta
j = j + 1
tagasi
```

Skript **vasta:**
 ütletekstid2(j)



Lisaülesanne:

Kõik tekstid võivad olla ka ühes loendis. Sel juhul on paaritu arvuliste järjenumbritega repliigid ühe tegelase jaoks ja paarisarvuliste järjenumbritega repliigid teise omad.

Kas nii saaks koostada ka suurema tegelaskonnaga etenduse?